

DATENBLATT

Rustikal IV 68

U_w-Wert
≥ 1,20



- Flächenversetztes Design
- 68 mm Bautiefe
- Erhältlich mit 2-fach-Verglasung

Energieeinsparung durch neue Fenster

U _w Wert (alt)	3,50 W/(m ² K)
U _w Wert (neu)	1,20 W/(m ² K)
Fensterfläche	30 m ²
jährliche Heizölsparsnis	1000 Liter
jährliche Kohlendioxidlastung	2.700 kg

Erläuterung

Heizgradtage	4.050
Umrechnungsfaktor Kilogramm in Liter Heizöl	1.19
Umrechnung Heizwert Wh/kg	11.800
Wirkungsgrad Heizung	0,75

SICHERHEITSAUSSTATTUNG / BESCHLAG

BASIS:

- Beschlag mit 3 Sicherheitsschließblechen
- 3-dimensional einstellbar
- Fehlschaltsicherung
- Flügelheber
- max. Flügelgewicht 130 kg

OPTIONAL:

- Sicherheitsstufen: RC1, RC2, nach ÖNORM EN 1627
- SELECT Beschlag (verdeckt liegende Eck- und Scherenlager)
- „Tilt before Turn“ (Kipp vor Dreh)
- High Control (Magnetkontakt zur elektronischen Überwachung)
- Flügelabdeckprofil (nur bei CLASSIC - Profilierung)
- activPilot Comfort PAD (Parallelabstellbeschlag)

HOLZFARBEN

- alle im Shop gelisteten Holz-Farben sowie Holz-Ral-Farben
- Umweltfreundliche Lacke auf Wasserbasis

SCHALLSCHUTZ

geprüft bis
Rw(C; Ctr) = 44 (-1, -4) dB

GLASSTÄRKE

ab 24 mm bis 32 mm
(ab 28 mm überfälszte Glasleisten; Glasstärke 29mm, 30mm, nicht in rustikaler Glashalteleiste möglich)

DICHTUNGEN

- Mitteldichtungssystem
- 2 Dichtungsebenen

SYSTEMWERTE

- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 (nach EN 12207)
- Schlagregendichtheit: Klasse 4A (nach EN 12208)
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast:
Klasse C3/B3 (nach EN 12210)

Bitte beachten:

Die hier angegebenen Klassen sind Mindestklassen. Bei höheren Anforderungen bitte Rücksprache halten.

WÄRMESCHUTZ

- Referenzgröße 1230 x 1480 mm
- Mindestanforderung nach GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Fichte

U_w Fenster ($\text{W/m}^2\text{K}$)

U_g Glas nach EN 673	Rahmen Uf-Wert	Fenster Uw-Wert Isolierglas- Randverbund Alu	Fenster Uw-Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD
1,1	1,1	1,3	1,3
1,0	1,1	1,3	1,2
0,7	1,1	In diesem System nicht möglich.	
0,6	1,1	In diesem System nicht möglich.	

Kiefer, Lärche, Meranti

U_w Fenster ($\text{W/m}^2\text{K}$)


U_g Glas nach EN 673	Rahmen Uf-Wert	Fenster Uw-Wert Isolierglas- Randverbund Alu	Fenster Uw-Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD
1,1	1,2	1,4	1,3
1,0	1,2	1,3	1,2
0,7	1,2	In diesem System nicht möglich.	
0,6	1,2	In diesem System nicht möglich.	

Eiche, Eukalyptus


U_w Fenster ($\text{W/m}^2\text{K}$)

U_g Glas nach EN 673	Rahmen Uf-Wert	Fenster Uw-Wert Isolierglas- Randverbund Alu	Fenster Uw-Wert Isolierglas-Rand- verbund KSD
1,1	1,5	1,5	1,4
1,0	1,5	1,4	1,3
0,7	1,5	In diesem System nicht möglich.	
0,6	1,5	In diesem System nicht möglich.	

U_w -Werte $> 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ werden gemäß EN ISO 10077 mit einer Nachkommastelle ausgewiesen, hier zur Information mit zwei Nachkommastellen




HOLZFENSTER IV 68 PROFILSCHNITT



HOLZFENSTER IV 68 MIT HAUSTÜRSCHWELLE

MÖGLICHE GLASLEISTEN:

STANDARD



OPTIONAL

